

Produkt Information:

Primer 966

Affedtningsprimer til Silicone, MS & PU fugemasser**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 966 er en specialudviklet primer, der primer og affedter i en arbejdsgang. Sikrer forbedret vedhæftning for Silicone, MS-polymer og Polyurethan (PU) på PVC, glas, aluminium m.m.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Primer 966 er en specialudviklet primer, der primer og affedter i en arbejdsgang. Sikrer forbedret vedhæftning for Silicone, MS-polymer og Polyurethan (PU) på PVC, glas, aluminium m.m.

Fysiske / kemiske data:**Primer:**

Type:

1-komponent opløsningsmiddelholdig primer.

Farve:

Lys gul

Konsistens:

Tyndtflydende væske.

Vægtfylde:

ca. 0,76 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
75732	1 ltr	5690674



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler.
Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæfnings- og forenelighedsforsøg.
- Påføring:** Primeren påføres med en blød pensel eller klud, i et tyndt ensartet lag.
- Påføringstemperatur:** Fra 5 °C til 30 °C.
- Rækkeevne:** 30 - 50 ml/m² fugeflade.
- Tørretid:** 30 - 60 minutter ved 20 °C.
Fugemassen påføres snarest muligt efter primeren er fuldstændig tør, for at undgå forurening af fugesiderne.
- Rengøring:** Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:** Xn, Sundhedsskadelig
- Brandfareklasse:** F, Meget brandfarlig
- Indeholder:** C7-C10 Isoalkaner
- Faresætninger:** Meget brandfarlig. Farlig: Kan give lungeskader ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med store mængder vand og læge kontaktes. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**