

Produkt Information:

Primer 961

Primer til sugende flader**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 961 er en special udviklet primer, der sikrer MS-polymer .Polyurethan (PU) og Silikone baserede fugemasser forbedret vedhæftning på porøse flader samt på metaller som kobber og messing.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Primer 961 er en special udviklet primer, der sikrer MS-polymer, Polyurethan (PU) og Silikone baserede fugemasser forbedret vedhæftning på porøse flader samt på metaller som kobber og messing.

Fysiske / kemiske data:**Primer:**

Type:

1-komponent opløsningsmiddel baseret.

Farve:

Farveløs.

Konsistens:

Tyndtflydende væske.

Vægtfylde:

ca. 0,9 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum ½ år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7574	250 ml	4734190



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler.
- Fladerne bør inden primning med f.eks. acetone eller sprit. Metaller afrenses mekanisk før affedtning.
- Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.
- Påføring:** Primeren påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren er synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne - brug evt. afdækningstape.
- Rækkeevne:** 85 ml/m² fugeflade
- Ved anvendelse som primer i forbindelse med gulvfuger, vil forbruget være ca. 250 ml primer til 30 m² gulvareal. Forbruget er retningsgivende, idet det naturligvis afhænger af fugens dimensioner samt antallet af fuger i gulvet.
- Tørretid:** ca. 40 - 60 minutter ved 20 °C.
- Fugemassen påføres snarest muligt efter primeren er fuldstændig tør, for at undgå forurening af fugesiderne.
- Rengøring:** Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone..

Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:** Xn, Sundhedsskadelig
- Brandfareklasse:** F, Meget brandfarlig
- Indeholder:** Toluen, Xylen
- Faresætninger:** Meget brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Irriterer huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke kommes i kloak afløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75