

**Produkt Information:**

# Primer 962

**Primer til sugende flader****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 962 er en specialudviklet primer, der sikrer MS-polymer, Polyurethan (PU) og Silikone baserede fugemasser forbedret vedhæftning på porøse flader samt olieholdigt træ (specielt teak).

Velegnet ved fugning af trægulve.

Kan benyttes både udendørs og indendørs.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Primer 962 er en specialudviklet primer, der sikrer MS-polymer, Polyurethan og Silikone baserede fugemasser forbedret vedhæftning på porøse flader samt olieholdigt træ (specielt teak).

**Fysiske / kemiske data:****Primer:**

Type: 1-komponent opløsningsmiddel baseret.  
 Farve: Gullig  
 Konsistens: Tyktflydende væske.  
 Vægtfylde: ca. 1,05 kg/liter  
 Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.  
 Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
75733	250 ml	5062985
75734	500 ml	5660380



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler.
- For optimal vedhæftning anbefaler vi at fugefladerne affedtes med f.eks. acetone eller sprit.
- Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.
- Påføring:** Primeren påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren er synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne - brug evt. afdækningstape.
- Rækkeevne:** 250 ml/m<sup>2</sup> fugeflade.
- I nedenstående skema er angivet forbruget i ml pr. løbende meter fuge.
- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fugedybde 6 mm :  | 3 ml pr. meter fuge |
| Fugedybde 8 mm :  | 4 ml pr. meter fuge |
| Fugedybde 10 mm : | 5 ml pr. meter fuge |
| Fugedybde 12 mm : | 6 ml pr. meter fuge |
- Tørretid:** ca. 60 minutter ved 20 °C.
- Fugemassen påføres snarest muligt efter primeren er fuldstændig tør, for at undgå forurening af fugesiderne.
- Rengøring:** Pensel kan rengøres med acetone.

## Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:** Sundhedsskadelig
- Brandfareklasse:** Meget brandfarlig
- Indeholder:** Isocyanater (aliphatisk polyisocyanat). Se fabrikantens oplysninger.
- Faresætninger:** Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Farlig ved indånding. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnede beskyttelseshandsker. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må ikke komme i kloakløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

.For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**